

Instrukcja montażu i malowania daszków betonowych

UWAGA! Zabrania się gruntowania daszków przed malowaniem!

1. Odwrócić daszki spodami do góry i pomalować pasy o szer. 5cm wzdłuż wszystkich kapinosów.
2. Założyć daszki na murki i słupki na kleju (gdy równe podłoże) lub zaprawie (gdy nierówne podłoże).
3. Daszki cokolikowe łączyć na kleju nakładając klej na boczną część daszka i dosuwając daszki do siebie.
4. Nadmiar kleju, który zostanie wyciśnięty przy sklejaniu usunąć dopiero po stężeniu kleju.
5. Po związaniu kleju pomalować boki i górę daszków oraz wykonać zaprawki na miejscach łączenia daszków od spodu.
6. Pierwsze malowanie daszków (gruntowanie) wykonać farbą rozrzedzoną w 10% wody lub rozpuszczalnika.
7. Po wyschnięciu wykonać drugie malowanie farbą o konsystencji fabrycznej, bez rozrzedzania.
8. Co kilka metrów można zastosować dylatację, wypełniając spoinę silikonem.

Do malowania daszków można stosować gotowe farby do betonu np. **AKSILBET**.
W przypadku braku pożądanego koloru można zastosować farby elewacyjne o większej gamie kolorystycznej.