

# Instrukcja malowania i montażu daszków betonowych ART-BET

## UWAGA! Zabrania się gruntowania daszków przed malowaniem!

### Dlaczego?

Pokrycie daszków gruntem odetnie przyczepność farby do betonu. Grunt w tym przypadku sprawi, że na powierzchni daszków utworzy się szczelna powłoka oddzielająca beton od farby. W efekcie po 2-3 latach farba, pod wpływem działania różnych czynników atmosferycznych (temperatura, promienie UV, woda) zacznie się złuszczać. Farbę nakładamy bezpośrednio na beton. Pigmenty z farby bez problemu wnikną wtedy w warstwę betonu i powierzchniowo ją zabarwią. Będzie to koloryzacja trwała - z własnego, wieloletniego doświadczenia wiemy, że tak pomalowany daszek przez długie lata wygląda świeżo i estetycznie, a warstwa farby dodatkowo zabezpiecza go przed wilgocią i korozją.

## Malowanie i montaż krok po kroku

Do malowania daszków można zastosować gotowe farby do betonu np. **AKSILBET** lub farby elewacyjne.

Daszki malujemy dwukrotnie. Pierwsze malowanie wykonujemy farbą rozrzedzoną w 10% wody lub rozpuszczalnika, drugie malowanie bez rozcieńczania.

### 1. Pierwsze malowanie

- Odwracamy daszki spodami do góry i rozrzedzoną farbą malujemy pasy o szerokości ok. 5 cm wzdłuż wszystkich kapinosów (odwrócenie daszków ułatwia malowanie spodów i pozwala dokładnie zabezpieczyć farbą okolice kapinosa, bez konieczności niewygodnego sięgania do niego od dołu).
- Następnie, nadal rozrzedzoną farbą, malujemy górne i boczne powierzchnie daszków.
- Uwaga: w przypadku daszków cokolikowych nie ma potrzeby malowania miejsc styku z innymi daszkami.

### 2. Montaż

- Wstępnie pomalowane daszki zakładamy na murki i słupki.
- Daszki montujemy na kleju (gdy podłoże jest równe) lub na zaprawie (w przypadku nierówności).
- Daszki cokolikowe łączymy ze sobą klejem, nakładając go na boczną część daszka i dosuwając jeden do drugiego. Nadmiar kleju, który zostanie wyciśnięty przy sklejaniu daszków usuwamy (odcinamy) dopiero po jego stężeniu, aby nie dopuścić do zabrudzenia.
- Co kilka metrów można wykonać dylatację, wypełniając spoinę silikonem.

### 3. Drugie malowanie

- Po związaniu kleju malujemy górę i boki daszków farbą o konsystencji fabrycznej (bez rozrzedzania) oraz wykonujemy zaprawki na miejscach łączenia daszków od spodu.